

PERFECTA PARA TRABAJAR CON TEJIDOS PESADOS COMO VAQUERO, PIEL, LONETA O PANA.



MOTOR POTENTE

Este potente motor permite a la máquina alcanzar las 1000 puntadas por minuto.



CORTAHILOS PARA LA CANILLA

El rápido sistema de colocación de canilla incluye cortahilos. No es necesario sacar el hilo hacia arriba al inicio de la costura.



BRAZO LIBRE

Es muy útil para coser piezas tubulares como pueden ser pantalones o mangas.



ANCHO Y LONGITUD DE PUNTADA AJUSTABLE

Ancho máximo de puntada: 6mm. Largo máximo de puntada: 4mm.



BASE METÁLICA

La base metálica en la superfície de la máquina permite que los tejidos se deslicen suavemente.



POSICIÓN DE AGUJA AJUSTABLE

Posibilidad de realizar la puntada en el lugar deseado.



MESA DE EXTENSIÓN

La mesa de extensión incluida prevee de un espacio de trabajo más amplio para coser cómodamente nuestros proyectos más grandes.



PRESIÓN DEL PRENSATELAS AJUSTABLE

Se puede regular la presión del prensatelas de manera que se puede aflojar para tejidos finos y apretar para tejidos gruesos.

® PRÁCTICOS ACCESORIOS INCLUIDOS



- * Prensatelas estándar
- * Prensatelas cremallera
- * Prensatelas ojales
- * Prensatelas botones
- * Prensatelas deslizante (teflón)
- * Set de agujas (#75, #90, #100)
- * Aguja doble
- * Guía aérea para acolchar
- * Canilla (4x)
- * Tope de bobina
- * Portabobinas adicional
- * Fieltro para el portabobinas
- * Destornillador "L"
- * Descosedor / pincel
- * Funda blanda
- * Mesa de extensión



PRENSATELAS ESTÁNDAR

El prensatelas estándar es el más común para costura práctica, con puntada recta y zigzag. El botón nivelador permite saltar los gruesos durante la costura de un modo sencillo.



PRENSATELAS DESLIZANTE (TEFLÓN)

El prensatelas deslizante está diseñado para trabajar con tejidos difíciles como piel, vinilo o telas plastificadas. El prensatelas por la parte inferior tiene una capa de material deslizante que permite que los tejidos pasen suavemente.



SET DE AGUJAS (#75, #90, #100)

Las tres medidas de aguja le permiten la posibilidad de cambiarla según el tipo de material que cosa, desde tejidos finos a gruesos.









CARACTERÍSTICAS	Q421A	Q132A
Puntadas incluidas	21	32
Ojal automático	4 pasos	1 paso
Enhebrador automático	X	V
Velocidad de costura	1000 rpm	1000 rpm
Sistema de garfio horizontal	V	V
Devanador de canilla automático	V	V
Presión del prensatelas ajustable	V	V
Ajuste de la tensión del hilo	V	V
Cambio de posición de la aguja	3 posiciones	3 posiciones
Longitud máxima de puntada	Max. 4.5 mm.	Max. 4.5 mm.
Ancho máximo de puntada	Max. 6.0 mm.	Max. 6.0 mm.
Ojales	V	V
Dientes escamoteables	V	٧
Palanca costura inversa	V	٧
Brazo libre	V	٧
Cortahilos canilla	V	٧
Colocación del prensatelas snap-on	V	V
Iluminación LED	V	٧
Base metálica	V	٧
Almacenaje de accesorios	V	V
Mesa de extensión	V	V